

Tillverkare	Fans4you	Fans4you	Fans4you	Fans4you	Fans4you
Modell	ÅTERVINNARE 600	ÅTERVINNARE 1000	ÅTERVINNARE 1500	ÅTERVINNARE 2500	ÅTERVINNARE 4000
Storlek	Frånluftsaggregat ej avsett för en- eller tvåbostadsshus	Frånluftsaggregat ej avsett för en- eller tvåbostadsshus	Frånluftsaggregat ej avsett för en- eller tvåbostadsshus	Frånluftsaggregat ej avsett för en- eller tvåbostadsshus	Frånluftsaggregat ej avsett för en- eller tvåbostadsshus
Typ av fläktdrivning	steglöst varvtalsstyrda fläktar	steglöst varvtalsstyrda fläktar	steglöst varvtalsstyrda fläktar	steglöst varvtalsstyrda fläktar	steglöst varvtalsstyrda fläktar
Typ av värmeåtervinningssystem	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen
Termisk verkningsgrad för värmeåtervinningssystem	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig
Nominellt flöde i m ³ /s.	0,6	1	1,5	2,5	4
Tillförd effekt (kW).	0,489	0,79	1,18	1,737	3,164
SFPint i W/(m ³ /s).	38	36	35	34	34
Anströmningshastighet i m/s vid nominellt flöde	1,64	1,89	1,96	1,77	2,27
Nominellt yttre tryck (Δp_s , ext) i Pa	200	200	200	250	250
Internt tryckfall i ventilationskomponenter (Δp_s , int) i Pa.	20	20	20	20	20
Valfritt: Internt tryckfall i andra komponenter (Δp_s , add) i Pa	159	160	176	136	185
Statisk verkningsgrad för fläktar som används i enlighet med förordning (EU) nr 327/2011.	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig
Inre läckfaktor	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig
Yttre läckfaktor	0,5%	0,4%	0,3%	0,2%	0,2%
energiklassificering för filter	C	C	C	C	C
Filterövervakning	U-rörsmått med	U-rörsmått med	U-rörsmått med	U-rörsmått med	U-rörsmått med
Ljudeffektnivå (LWA)	56	65	61	63	70
Webbadress för anvisningar för isärtagning av EC-motor	www.Fans4you.se	www.Fans4you.se	www.Fans4you.se	www.Fans4you.se	www.Fans4you.se



Pär-Johan Sandberg
VD